

m-aga®

T24 RF

Bodegas Modulares Arrigoni para almacenaje de Sustancias y Residuos Peligrosos.

La línea de productos **m-aga®**, es la respuesta técnica avanzada de Arrigoni Gestión Ambiental frente a las actuales exigencias para el almacenamiento de sustancias / residuos peligrosos. Complementado con la experiencia y conocimiento de las necesidades particulares del mercado industrial chileno, este producto ha sido diseñado conforme a las normativas nacionales vigentes **D.S. N° 43/2016 (Almacenamiento de sustancias peligrosas)** y **D.S. N° 148/2003 (Manejo de residuos peligrosos)**, y se destaca por su solidez y durabilidad, gracias a su exclusiva estructura modular de ingeniería vanguardista y fabricación experta (Arrigoni, más de 60 años de experiencia en el acero estructural).

Capacidad Almacenaje:

24 Tambores / 6 IBC.

Características Generales:

- **Dimensiones Bodega:** 3,5 x 5,0 x 1,8 mts. (Alto-Largo-Ancho)
- **Dimensiones Bandeja Contención:** 0,25 x 4,8 x 1,4 mts. (Alto-Largo-Ancho)
- **Volumen Contención:** 1.400 lts
- **Área Útil:** 13 m²
- **Tipo Ventilación:** Natural
- **Resistencia al Fuego:** RF120
- **Material:** Acero

Características Constructivas

Estructura:	Contiene Tubulares en 100x100x3mm, 80x40x3mm, 50x50x3mm y Plancha 3mm.
Puertas:	Puertas Panel RF 120 (Lana de Roca). Abatibles (Opción Correderas).
Superficie:	Parrilla metálica ARS®-3 con resistencia de carga de 1,3 ton/m ² .
Receptáculo:	Acero ASTM A36 3mm. Soldadura MIG AWS ER70S-6.
Recubrimiento:	Recubrimiento Panel RF120.
Terminación:	Anticorrosivo epóxico (alta resistencia química). Esmalte poliuretano Azul RAL 5019 para exposición intemperie.

Estructura más Sólida y Resistente
· Estructura modular reforzada.
· Ingeniería de cálculo especializada.

Libre de Mantención Regular
La calidad de su estructura y terminación, la eximen de planes de mantención regulares.

Orejas Izaje

Resistente al fuego RF120
Panel estructurado en acero con interior en lana de roca.

Manilla Empotrada
· Menos expuesta.
· Más resistente y durable.

Patas Ajustables
Kit opcional de patas ajustables para nivelado óptimo y mayor protección contra la corrosión.



Pisos en parrilla electroforjada ARS® Grating Original Arrigoni.

Techo Tipo "Austral"
· Cubierta liviana.
· Mayor capacidad y velocidad de evacuación.

Válvula Despiche
Válvula integrada para extracción fácil, rápida y segura de un eventual derrame.

Accesorios

- Señalética Oficial según Norma NCh 2190/Of.2003.
- Extintor de incendios.
- Lavajojos (opcional).
- Kit Antiderrames.
- Detector de humo inalámbrico (opcional).
- Buzón HDS.

Servicios

- Capacitaciones.
- Análisis de Incompatibilidad.
- Estudio Carga Combustible.
- Hoja de Seguridad de Residuos.
- Plan de Manejo de Sustancias.
- Plan Contingencia Ambiental.
- Regularización de Bodegas.
- Manejo de RESPEL.
- Visita Técnica de Cumplimiento.

Diseño Modular a Medida

Estructura y Medidas Ajustables.



Opción Puertas Correderas



ESTAMOS ORIENTADOS
A COMPATIBILIZAR LOS PRINCIPIOS EMPRESARIALES
CON EL CUIDADO MEDIOAMBIENTAL

ventas.ambiental@arrigoni.cl
www.arrigoniambiental.cl
Fono: +56 2 28299010

arrigoni
AMBIENTAL

m-aga®

T4

4 Tambores
1IBC



T8

8 Tambores
2 IBC



T4 RF

4 Tambores
1IBC



T8 RF

8 Tambores
2 IBC



T12 RF

12 Tambores
3 IBC



T16 RF

16 Tambores
4 IBC
2 Niveles



T24 RF

24 Tambores
6 IBC
2 Niveles



T32 RF

32 Tambores
8 IBC
2 Niveles



C16

16 Cilindros 6kg.




P4

4 Tambores
1IBC



P4H

4 Tambores



P8

8 Tambores
2IBC

