m-aga

Bodegas Modulares Arrigoni para almacenaje de Sustancias y Residuos Peligrosos.

La línea de productos m-aga®, es la respuesta técnica avanzada de Arrigoni Gestión Ambiental frente a las actuales exigencias para el almacenamiento de sustancias / residuos peligrosos.

Complementado con la experiencia y conocimiento de las necesidades particulares del mercado industrial chileno, este producto ha sido diseñado conforme a las normativas nacionales vigentes

D.S. Nº 43/2016 (Almacenamiento de sustancias peligrosas) y D.S. Nº 148/2003 (Manejo de residuos peligrosos), y se destaca por su solidez y durabilidad, gracias a su exclusiva estructura modular de ingeniería vanguardista y fabricación experta (Arrigoni, más de 60 años de experiencia en el acero estructural).

Capacidad Almacenaje:

8 Tambores / 2 IBC.

Características Generales:

- Dimensiones Bodega:
- 2,7 x 3,2 x 1,6 mts. (Alto-Largo-Ancho) Dimensiones Bandeja Contención:
- 0,25 x 3,1 x 1,5 mts. (Alto-Largo-Ancho)

Características Constructivas

- Volumen Contención: 1.100 lts
- **Área Útil:** 4,5 m²
- Tipo Ventilación: Natural

Estructura:

Superficie:

Receptáculo:

Terminación:

Recubrimiento:

Puertas:

Material: Acero

Estructura más Sólida y Resistente · Estructura modular reforzada. · Ingeniería de cálculo especializada. Libre de Mantención Regular La calidad de su estructura y terminación, la eximen de planes de mantención regulares.

Patas Ajustables

Kit opcional de patas ajustables para nivelado óptimo y mayor protección contra la corrosión.

Contiene Tubulares en 100x100x3mm, 80x40x3mm, 50x50x3mm y Plancha 3mm.

Puertas de acero con recubrimiento de Zinc Alum prepintado. Abatibles.

Parrilla metálica ARS®-3 con resistencia de carga de 1,3 ton/m².

Esmalte poliuretano Azul RAL 5019 para exposición intemperie.

Acero ASTM A36 3mm. Soldadura MIG AWS ER70S-6.

Recubrimiento de Planchas Zinc Alum prepintado.

Anticorrosivo epóxico (alta resistencia química).

Accesorios

- · Detector de humo inalámbrico (opcional).
- · Buzón HDS.

Servicios

- · Capacitaciones.
- · Análisis de Incompatibilidad.
- · Estudio Carga Combustible.
- · Hoja de Seguridad de Residuos.
- · Plan de Manejo de Sustancias.
- · Plan Contingencia Ambiental.

- · Señalética Oficial según Norma NCh 2190/Of.2003.
- · Extintor de incendios.
- · Lavaojos (opcional).
- · Kit Antiderrames.

- · Regularización de Bodegas.
- · Manejo de RESPEL.



Válvula Despiche

Válvula integrada para extracción fácil, rápida

Estructura y Medidas Ajustables.

y segura de un eventual derrame.

Orejas Izaje

Diseño Modular a Medida

Pisos en parrilla electroforjada

ARS® Grating Original Arrigoni.

Techo Tipo "Austral"

· Mayor capacidad y velocidad

· Cubierta liviana.

de evacuación.









m-aga

T4
4 Tambores
1 IBC



T88 Tambores
2 IBC



T4 RF

4 Tambores 1IBC





T8 RF

8 Tambores 2 IBC





T12 RF

12 Tambores
3 IBC

T16 RF

16 Tambores 4 IBC 2 Niveles





T24 RF

24 Tambores
6 IBC
2 Niveles







C16
16 Cilindros 6kg.













