


M-aga

Bodegas Modulares Arrigoni para Almacenaje de Sustancias y Residuos Peligrosos.



D.S 43 (Art 28).

Estructura Sólida y Resistente

Ingeniería de cálculo especializada

· Estructura modular reforzada.

Válvula Despiche

- Integrada para extracción fácil, rápida y segura de un eventual derrame.
- Extracción por gravedad, gracias a la inclinación de la bandeja de contención.

Techo Tipo "Austral"


- Cubierta liviana.
- Mayor capacidad y velocidad de evacuación.
- Pendiente de 5%.

Orejas Izaje

Para carga y descarga.

Ventilación Natural

Conforme al artículo 40 del D.S 43.



Estantería Modular Estándar

(opcional/cobro adicional)

- · Estantería removible y adaptable para diversas alturas.
- Optimización de espacio para almacenamiento.

Patas Ajustables

· Kit de patas ajustables para óptimo nivelado y mayor protección contra la corrosión.

Bandeja de Contención de Derrame

- Resistente química y estructuralmente.
- Contención acorde a los D.S 43 y 148.

Libre de Mantención Regular

La calidad de su estructura y terminación, la eximen de planes de mantención regulares.



Terminación: Anticorrosivo Epóxico (Alta

Caliente ARS-3.

Resistencia Química), Esmalte Poliuretano para exposición a interperie.

Superficie: Parrilla Metálica Galvanizada en

Estructura: Tubulares 75x75x3mm, 80x40x3 mm, 50x50x3mm, y Plancha Lisa 3mm.

Recubrimiento: Planchas Zinc Alum Prepintado.

Puertas: Abatibles de Acero, Recubrimiento de Acero al Carbono, Sistema de Picaporte para candado (opción puerta correderas/cotizar).

Receptáculo: Plancha Lisa 3mm. Soldadura MIG AWS ER70S-6, con salida de despiche.

Techumbre: Tipo Austral, Cubierta de Planchas Zinc Alum Zincadas, Capacidad de Evacuación de agua por la zona trasera.

Piso Interior

· Pisos en parrilla electroforjada ARS® Grating Original Arrigoni.

m-aga	Dimensiones Bodega (Largo-Alto-Profundidad)	Dimensiones Bandeja Contención (Largo-Alto-Profundidad)	Volumen Contención	Capacidad	Área	Resistencia al Fuego
Т8	3000 x 2600 x 1550 mm.	3000 x 300 x 1400 mm.	1.197 lts.	8 Tambores / 2 IBC	3,99 m².	N/A



Accesorios Información incluída para todas las bodegas Arrigoni Ambiental



Señalética Oficial

Según Norma NCh 2190/Of.2019. Distintivos para la identificación de peligros NCh2190/of. 2019.

- · Uso de Elementos de Protección Personal.
- Prohibido Fumar.
- · Lavaojos (opcional).
- · Extintor.
- · No Ingresar.

Opcional: Señales de seguridad para la identificación de los riesgos (rombo de 4 colores) NCh 1411/of 2000.



Extintor de Incendios.

PQS multipropósito ABC. Gabinete conforme al D.S 594 artículo 49.





Lavaojos (opcional/cobro adicional).

Según el artículo 31 del D.S 43, todas las bodegas que almacenen sobre 6 ton de sustancias peligrosas deben contar con ducha y lavaojos.



Detector de Humo Inalámbrico.

Obligatorio para toda Bodega SUSPEL. (opcional/cobro adicional) Según el artículo 51 del D.S 43, todas las bodegas que almacenen más de 1 ton sustancias inflamables, comburentes y/o peróxidos deberán contar con un sistema de detección automática de incendios.



Buzón para Hojas de Datos de Seguridad "HDS".

Las HDS deben estar a disposición de quienes manipulan las sustancias peligrosas según Artículo 14 del D.S 43.



Todas las bodegas de almacenamiento de Residuos Peligrosos requieren autorización sanitaria (Artículo 29 del D.S 148), por su parte las Bodegas de **Sustancias Peligrosas** requieren autorización sanitaria cuando almacenan sobre 10 ton de SUSPEL o 30 ton de inflamables (Artículo 5 D.S 43).

Por ello se entrega una Carpeta Virtual con algunos documentos propios de las bodegas:

Carpeta Virtual: documentación para la Seremi de Salud.

- · Memoria Constructiva.
- · Memoria de Bandeja de Contención.
- · Memoria de Detección de Incendios.
- · Memoria de Control de Incendios.
- · Memoria de Ventilación.
- · Planos Dimensionales.

Arrigoni Ambiental ofrece como servicio adicional una asesoría para que cumplas todos los requisitos necesarios, previo a la autorización.

Complementado con la experiencia y conocimiento de las necesidades particulares del mercado industrial chileno, este producto ha sido diseñado conforme a las normativas nacionales vigentes D.S. N° 43/2016 (Almacenamiento de sustancias peligrosas) y D.S. N° 148/2003 (Manejo de residuos peligrosos), y se destaca por su solidez y durabilidad, gracias a su exclusiva estructura modular de ingeniería vanguardista y fabricación experta (Arrigoni, más de 67 años de experiencia en el acero estructural).



